

T150 --- 全方位的栈板打印贴标机

T150 是一款灵活的打印贴标机，可以很好的满足大盒包装以及栈板标签的需求。通过 Labeledit 标签编辑软件，能够很方便的编辑自变化的条码标签。也可以使用简单的编程指令来实现变化数据及条码的编辑。



左手向的打印贴标机

用于栈板或者大尺寸盒状产品的 A5/A6 尺寸带有图案的条码标签贴标。所见即所得，7 寸彩色大屏实时显示打印的标签内容。



打印控制器

技术参数：

贴标速度： 30 个/每分钟
 贴标方式： Tamp/Tamp Blow, 吹气可关闭。
 贴标头尺寸： 3 种尺寸可选，也可根据要求订制
 打印速度： 150mm/秒
 解晰度： 300dpi
 接口： RS232, USB, Ethernet, WIFI 可选
 外形尺寸： 640×750×318mm (l×h×w) - P&A
 402×150×290 mm (l×h×w) - PCU
 条码处理： Code128, Code 39 等一维条码, GS1 条码
 QRcode, DataMatrix, Pdf417, 汉信码等
 控制器功能： 在线和独立工作方式，7 寸触摸屏，10 个输入、10 个输出协同流水线工作，实时时钟，计数器，日期设定，多语言菜单，标签实时预览。多字体下载

处理能力：

打印机： 6 英寸热转印打印机
 贴标能力： 侧面、顶部、底部贴标
 静止或者移动物体贴标
 标签尺寸： 60×40mm - 150×210mm
 耗材长度： 600 米
 贴标距离： 0 - 360mm (多个长度可选)
 具有左向和右向两种型号。

其他功能：

- 标签少警告
- 贴标头上漏标检测
- 条码扫描校验 (可选)
- 紧急停止 (可选)
- 报警灯 (可选)

上海霓廊信息科技有限公司

上海市蒲汇塘路11号1507室 200030

Tel: (+86) 21 6467 4938 • Fax: (+86) 21 6467 3827

www.nilang.com sales@nilang.com