

T200 --- 全方位的栈板打印贴标机

T200 是一款灵活的打印贴标机,可以很好的满足大盒包装以及栈板标签的需求。

通过 Labeledit 标签编辑软件,能够很方便的编辑自变化的条码标签。也可以使用简单的编程指令来实现变化数据及条码的编辑。



右手向的打印贴标机

用于栈板产品的 A4 尺寸带有图案的条码标签 贴标。

所见即所得,7寸彩色大屏实时显示打印的标 签内容。



打印控制器

技术参数:

贴标方式: Tamp/Tamp Blow, 吹气可关闭。

贴标头尺寸: A4, 也可根据要求订制

打印速度: 125mm/秒 解晰度: 300dpi

接口: RS232, USB, Ethernet, WIFI 可选

外形尺寸: 640×750×318mm(I×h×w) - P&A

 $402 \times 150 \times 290 \text{ mm} (I \times h \times w)$ - PCU

条码处理: Code128, Code 39 等一维条码, GS1 条码

QRcode, DataMatrix, Pdf417, 汉信码等

控制器功能: 在线和独立工作方式, 7 寸触摸屏, 10 个

输入、10 个输出协同流水线工作,实时时钟,计数器,日期设定,多语言菜单,

标签实时预览, 多字体下载

处理能力:

打印机: 8 英寸热转印打印机

贴标能力: 侧面、顶部、底部贴标

静止或者移动物体贴标

标签尺寸: 150×210mm - 210×300mm

耗材长度: 600 米

贴标距离: 0 - 360mm(多个长度可选)

具有左向和右向两种型号。

其他功能:

- 标签少警告
- 贴标头上漏标检测
- 条码扫描校验(可选)
- 紧急停止(可选)
- 报警灯(可选)

上海霓廊信息科技有限公司

上海市蒲汇塘路11号1507室 200030

Tel: (+86) 21 6467 4938 • Fax: (+86) 21 6467 3827

www.nilang.com sales@nilang.com