

R100 --- RFID 打印贴标机

R100 是一款灵活的 RFID 打印贴标机，可以很好的满足精度和速度的需求。在打印条码的同时写入 Gen2 标签。通过 Labeledit 标签编辑软件，能够很方便的编辑自变化的 RFID 标签；也可以使用简单的编程指令来写入 EPC 或者 USER。



左手向的 RFID 打印贴标系统

标签绕卷直径达到 50mm，避免过小的转弯半径对 RFID 天线的破坏，同时具有可靠的、坚固的、易于使用的设计。

用于盒状、碟状以及包裹类的产品贴标。适合于静止和移动产品的贴标。

所见即所得，7 寸彩色大屏实时显示打印的标签内容以及 RFID 信息。



打印控制器 PCU

技术参数：

贴标速度： 40 个/每分钟
 贴标方式： Tamp/Tamp Blow，吹气可关闭。
 贴标头尺寸： 6 种标准尺寸，也可根据要求订制
 打印速度： 250mm/秒
 解晰度： 300dpi
 接口： RS232, USB, Ethernet, WIFI 可选
 外形尺寸： 588×614×280mm (l×h×w) - P&A
 402×150×290 mm (l×h×w) - PCU
 条码处理： Code128, Code 39 等一维条码, GS1 条码, QRcode, DataMatrix, Pdf417, 汉信码等
 RFID： 全球频率支持，符合 UHF Gen2 要求
 自动或者定制信息写入
 控制器功能： 在线和独立工作方式，7 寸触摸屏，10 个输入、10 个输出协同流水线工作，实时时钟，计数器，日期设定，多语言菜单，

处理能力：

打印机： 4 英寸热转印打印机
 贴标能力： 侧面、顶部、底部贴标
 静止或者移动物体贴标
 标签尺寸： 30×30mm - 110×110mm
 耗材长度： 600 米
 贴标距离： 0 - 160mm (多个长度可选)
 具有左向和右向两种型号。

其他功能：

- 标签少警告
- 贴标头上漏标检测
- RFID 错误输出
- 条码扫描校验 (可选)
- 报警灯 (可选)
- RFID 写失败剔除 (可选)

上海霓廊信息科技有限公司

上海市蒲汇塘路11号1507室 200030

Tel: (+86) 21 6467 4938 • Fax: (+86) 21 6467 3827

www.nilang.com sales@nilang.com